

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Zaprojektowane do zabezpieczania urządzeń z bateriami litowo-jonowymi. Znajduje szczególne zastosowanie na stacjach ładowania pojazdów czy magazynach sprzętu elektronicznego.

Zawiera innowacyjny środek gaśniczy, który szybko schładza baterię i gasi płomienie. Po jego zastosowaniu powstaje szczelna powłoka, która blokuje dostęp tlenu i izoluje baterie aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę urządzenia.
- Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.
- Zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.

Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.


CE
0062

PRODUKCJA
POLSKA

24
MIESIĘCY
GWARANCJA

Dane techniczne

Ilość środka gaśniczego	20 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	~100 s
Ciśnienie próbne zbiornika	31 bar
Ciśnienie robocze	16 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C/+60 °C
Masa całkowita	~42 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	1050 mm
Całkowita długość (B)	440 mm



Dyspersyjne urządzenie gaśnicze

VER-DIS 20x

VER•DIS

